

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

U POSTUPKU JAVNE NABAVE
VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Evidencijski broj nabave: 1/16

Koprivnica, svibanj 2016.

I. OPĆI PODACI:

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije
Sjedište : Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Odgovorna osoba: Mato Devčić, dr. med. spec., ravnatelj
OIB naručitelja: 63076865469
Telefon/fax: 048/641-203
Internetska adresa: <http://www.hitna-kckz.hr/>
E-mail: www.administrator@hitna-kckz.hr

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT S PONUDITELJIMA

Osoba za kontakt: Melita Bušljeta
Telefon: 048/658-223
Fax: 048/658-226
E-mail: melita.busljeta@kckz.hr

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

Evidencijski broj nabave: 1/16

4. SUKOB INTERESA

Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) o sprječavanju sukoba interesa i korupcije u području javne nabave ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave.

6. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi robe.

7. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

832.000,00 kuna bez PDV-a.

8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM

Ugovor o javnoj nabavi.

9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Ne provodi se elektronička dražba.

II. PODACI O PREDMETU NABAVE

10. OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava i isporuka vozila za hitnu medicinsku pomoć na pogon 4X4, sukladno Tehničkoj specifikaciji vozila koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje. Tehničku specifikaciju je potrebno ispuniti po svim stavkama, potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeriti pečatom.

CPV oznaka i naziv: 34114122-0 Vozila za prijevoz pacijenata

11. PODJELA PREDMETA NABAVE PREMA GRUPAMA

Nije dopušteno nuđenje po grupama ili dijelovima, predmet nabave nudi se u cijelosti.

12. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Dva (2) vozila hitne medicinske pomoći.

13. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Ponuditelj je dužan u Tehničku specifikaciju vozila upisati karakteristike vozila koje nudi u ponudi.

Nuđeno vozilo mora zadovoljavati sve karakteristike iz tehničke specifikacije. Vozilo se isporučuje novo i nekorišteno.

14. MJESTO ISPORUKE

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica

15. ROK ISPORUKE

Rok isporuke vozila hitne medicinske pomoći je najkraći mogući rok, a najkasnije 150 (stppedeset) dana od dana sklapanja ugovora.

Duljina trajanja ugovora: jednokratna isporuka.

III. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:

16. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA TE DOKUMENTI NA TEMELJU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

- 16.1.** ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

- b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 16.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Ponuditelji koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj mogu koristiti primjer Izjave iz Priloga 2. ove Dokumentacije za nadmetanje ili vlastiti.

Javni naručitelj može radi provjere okolnosti iz točke 16.1. od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti iz točke 16.1. javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerom roku dostavi važeći:

- dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
- jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne alineje, ili
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz prethodnih alineja ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke 16.1. ove Dokumentacije za nadmetanje (članak 67. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi).

16.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu

plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstecajne nagodbe).

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 16.2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja

- a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
- b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili
- c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave (iz točke a.) ili jednakovrijedni dokument (iz točke b.).

16.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno s odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi (dokumenti kojima dokazuje da ne postoje razlozi isključenja i/ili kojima dokazuje sposobnost).

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti u vezi obveznih razloga isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

IV. SPOSOBNOST PONUDITELJA

17. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA TE DOKUMENTI KOJIMA PONUDITELJI DOKAZUJU SPOSOBNOST

- a) Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost:**

17.1. Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjерom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od **tri mjeseca** računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ponuditelj mora dokazati da posjeduje:

17.2. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda (medicinska oprema sastavni je dio predmeta nabave) temeljem članka 28. Zakona o medicinskim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/2013), koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Proizvođači sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije ne dostavljaju ovo Rješenje, nego važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta,

ili

Gospodarski subjekt sa sjedištem u Republici Hrvatskoj mora dostaviti dokaz o upisu u očeviđnik veleprodaja medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode (medicinska oprema sastavni je dio predmeta nabave), a pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Europskoj uniji dokaz da ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti prometa na veliko medicinskih proizvoda u državi u kojoj imaju sjedište sukladno članku 47. stavku 1. i članku 51. stavku 2. Zakona o medicinskim proizvodima («Narodne novine» broj 76/13),

17.3. Ovlast za nuđenje i distribuciju, izdanu od proizvođača ili ovlaštenog uvoznika za RH, ili drugi odgovarajući dokument kojim ponuditelj dokazuje da je ovlašten za nuđenje i prodaju nuđene medicinske opreme (npr. Rješenje HALMED-a ako je ponuditelj nositelj upisa).

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz točke 17.1. Dokumentacije za nadmetanje.

b) Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelji dokazuju sposobnost:

17.4. Popis ugovora o isporuci robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe i naziv druge ugovorne strane. Uz popis priložiti najmanje jednu (1) potvrdu o urednom ispunjenju istog ili sličnog ugovora, u iznosu od minimalno 400.000 kuna (bez PDV-a).

Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu odredaba Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o urednoj isporuci robe sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana;
- predmet ugovora;
- vrijednost ugovora;
- vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora;
- navod o uredno ispunjenim ugovorima;
- potpis odgovorne osobe i pečat ugovorne strane koja ju izdaje.

17.5. Priložiti katalog s karakteristikama i opisom vozila.

17.6. Priložiti katalog s karakteristikama i opisom ugrađenih materijala u bolesničkom prostoru.

17.7. Priložiti slike ili tehnički nacrt vanjskog i unutrašnjeg izgleda i uređenja vozila.

17.8. Priložiti prospekt za svu opremu koja se ugrađuje (dvosmjerni ventilator, toplinske izolacije, ponuđene svjetlosne i zvučne signalizacije, zahtijevani pod, obloge i dr.).

17.9. Priložiti Protokol i izvještaj o uspješno obavljenom dinamičkom ispitivanju ponuđenih vozila i ugrađene opreme u vozila hitne medicinske pomoći, za ponuđeni tip podvozja, u skladu sa standardom EN 1789:2007+A1: 2010 ili jednakovrijednim, izdanih od ovlaštenih institucija EU (npr. kao TUV).

17.10. Priložiti certifikat 10 g za bazu nosila i nosač preklopnih nosila.

17.11. Priložiti izvještaj o ispitivanju i izjavu o sukladnosti sjedala za vozila M1 u skladu sa pravilnikom 17.07 UN ECE i direktivom 74/408/EEZ (2006/96/EZ) i izvještaj o ispitivanju i izjavu o sukladnosti točaka sidrišta na sjedala za vozila M1 u skladu sa pravilnikom UN ECE br. 14 i direktivom 76/115/EEZ (2005/41/EZ).

Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa, a sukladno članku 72. stavku 6. Zakona o javnoj nabavi. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

18. OSTALI TRAŽENI DOKUMENTI

18.1. Popis ovlaštenih servisa za marku ponuđenog vozila

Gospodarski subjekt mora osigurati pružanje usluga održavanja vozila na području Republike Hrvatske, i to najdalje u krugu od 50 km od sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u Koprivnici, za vrijeme trajanja garancije na vozilo. Dokaz se podnosi u obliku Popisa ovlaštenih servisa. Popis mora sadržavati najmanje naziv i adresu ovlaštenog servisa za ponuđeno vozilo, te mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeren pečatom.

18.2. Izjava da je osiguran servis za medicinsku i ostalu opremu ugrađenu u cestovno medicinsko vozilo za vrijeme jamstvenog roka. Gospodarski subjekt dužan je priložiti izjavu da će osigurati servis za ugrađenu medicinsku i ostalu opremu na području Republike Hrvatske.

18. 3. Potrebno je popuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti izjave u prilogu Dokumentacije za nadmetanje koje se odnose na jamstvo vezano uz preradu i ugradnju medicinske opreme u vozila.

Ponuditelji mogu tražene dokumente iz točaka 16. - 18. ove Dokumentacije za nadmetanje dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, javni naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

- od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili
- obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, javni naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su bili traženi u točkama 16.-18. ove Dokumentacije za nadmetanje. Ako je gospodarski subjekt već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati. Za potrebe dostavljanja ovih dokumenata ponuditelju će se ostaviti primjereni rok (5-10 dana od dana dostave zahtjeva). Ako najpovoljniji gospodarski subjekt u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata, i/ili ne dokaže da i dalje ispunjava određene uvjete, naručitelj će ga isključiti odnosno odbiti njegovu ponudu, te

ponovno rangirati preostale ponude. Dostava izvornika ili ovjerenih preslika neće se tražiti ako su isti već dostavljeni u drugom postupku javne nabave kod istog naručitelja i udovoljavaju uvjetima iz članka 95. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi.

IV) PODACI O PONUDI

19. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I DOSTAVA PONUDE:

Ponuda mora sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list – PRILOG 1
- dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja
- tražene dokaze sposobnosti
- jamstvo za ozbiljnost ponude
- ostale tražene dokumente
- popunjen troškovnik

Izmjena, dopuna ili odustanak od ponude

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda

- dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koja se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.
- pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ponuda se predaje u izvorniku, potpisana od strane odgovorne osobe ponuditelja ili osobe koju je odgovorna osoba ponuditelja pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u tom slučaju uz ponudu se obavezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove Dokumentacije za nadmetanje, čiji tekst se ne smije mijenjati i nadopunjavati (kao ni tekst troškovnika i obrazaca koji su njezin sastavni dio).

Izrada ponude u papirnatom obliku:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a iznimno ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti to nije moguće, izrađuje se u dva ili više dijelova. Uvezuje se na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, te se obavezno povezuje jamstvenikom (vrpcem čija su oba kraja na posljednjoj strani ponude pričvršćena naljepnicom sa štambiljem ponuditelja ili utisnutim žigom). Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, ponuditelj mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Stranice ponude označavaju se brojevima, na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova, svaki slijedeći dio započinje rednim brojem koji slijedi iza rednog broja s kojim je završio prethodni dio.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (prekriženi a ne premazani korekturnim lakom), te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

Osim adrese naručitelja, na omotnici mora biti naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja
- evidencijski broj nabave
- naziv predmeta nabave
- naznaka „NE OTVARAJ!“

Ponuda se može dostaviti poštom ili osobno predati u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, u prijemnoj kancelariji. U slučaju neposredne dostave ponude naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.

20. MINIMALNI ZAHTJEVI KOJE ALTERNATIVNE PONUDE MORAJU ISPUNJAVATI U ODNOŠU NA PREDMET NABAVE, AKO SU DOPUŠTENE:

Alternativne ponude nisu dopuštene.

21. NAČIN ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDE TE ZAHTJEVI VEZANI UZ ELEKTRONIČKI PRIJENOS I DOSTAVU PONUDA I ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE, PLANOVU I PROJEKATA:

Ponuditelju se dopušta podnošenje elektroničke ponude:

Ponuditelj je obvezan izraditi ponudu u PDF dokumentu, te je potpisati korištenjem naprednog elektroničkog potpisa. Ako se ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. Ako iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, ponuditelj može ostale dijelove ponude sastaviti i u formatu dokumenata koji se kao takvi ne mogu potpisati naprednim elektroničkim potpisom te ih dostaviti odvojeno od ponude. U tom slučaju, te u slučaju kada ponuditelj uz elektroničku ponudu u papirnatom obliku dostavlja dokumente, potvrde i izjave koje ne postoje u elektroničkom obliku, ponuditelj je obvezan naznačiti na koji postupak javne nabave i na koju ponudu se odvojeni dokument odnosi.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske kojeg vode Narodne novine d.d., i kriptirati je prema objavljenom postupku. Ako je ponuditelj za dijelove ponude koristio formate različite od onih koje je odredio Naručitelj, ponuditelj je Naručitelju, na njegov zahtjev, obvezan bez odgode besplatno staviti na raspolaganje sva potrebna sredstva za obradu tih formata dokumenata.

22. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE:

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora. Cijena se piše brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

U obrazac ponude potrebno je unijeti cijenu ponude bez PDV-a, PDV i ukupnu cijenu ponude s PDV-om.

U troškovnik je potrebno unijeti jediničnu cijenu stavke bez PDV-a, te ukupni iznos stavke (jedinična cijena x količina). Eventualni popust mora biti uračunat u jediničnu cijenu i ne smije se posebno iskazivati. Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude, kao i sveukupna cijena ponude s PDV-om.

Sve stavke troškovnika obavezno moraju biti popunjene.

Ukoliko ponuditelj želi dodatno dati popust na ukupnu cijenu ponude, potrebno je dostaviti izmjenu ponude u kojoj treba navesti postotak popusta koji se daje. Također je potrebno upisati i novu ukupnu cijenu ponude bez PDV-a, PDV i sveukupnu cijenu s PDV-om.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno, a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a.

Ako cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u ponudbenom listu, vrijedi cijena ponude bez PDV-a izražena u troškovniku.

23. VALUTA PONUDE:

Cijena ponude izražava se u kunama.

24. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude koja udovoljava svim zahtjevima iz Dokumentacije za nadmetanje. Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednakorangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

25. JEZIK I PISMO:

Hrvatski jezik, latinično pismo.

Svi dokumenti iz ponude moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču za taj jezik.

26. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda.

V) OSTALE ODREDBE

27. PODACI POTREBNI ZA PROVEDBU ELEKTRONIČKE DRAŽBE:

Elektronička dražba se ne provodi.

28. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA ZAJEDNICU PONUDITELJA ILI NATJECATELJA:

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu.

U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, potrebno je popuniti Dodatak 1 Ponudbenom listu – Podaci o zajednici ponuditelja.

Gospodarski subjekt se ne smije pojaviti kao ponuditelj i/ili član zajednice ponuditelja u dvije ili više ponuda, odnosno smije dostaviti samo jednu ponudu.

29. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODIZVODITELJE:

Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi, isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja, dužan je u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja.
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Gore navedeni podaci o podizvoditeljima obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi. U slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor, naručitelj neposredno plaća podizvoditelju za izvedene radove, isporučenu robu ili pružene usluge.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

U slučaju sudjelovanja podizvoditelja, potrebno je popuniti Dodatak 2 Ponudbenom listu – Podaci o podizvoditeljima, za svakog podizvoditelja.

30. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA:

30.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Ponuditelj je dužan dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja pokriva iznos od 40.000,00 kuna (četrdesetisućakuna), ovjerene od nadležnog tijela.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije se bušiti niti ošteti na drugi način i dostavlja se u papirnatom obliku bez obzira da li se ponuda dostavlja u papirnatom ili elektroničkom obliku. Ako se cijela ponuda dostavlja u papirnatom obliku jamstvo se mora dostaviti tako da se uloži u prozirnu košuljicu (fascikl) na kojoj se označava redni broj stranice, kao i u ostatku ponude, te se uvezuje kao dio ponude. Košuljicu je na otvorenom dijelu potrebno zatvoriti klamericom, zaliđepiti ili sl. kako bi se onemogućilo vađenje jamstva. Uz original, kao dio ponude uvezuje se i preslika dostavljene zadužnice koja će ostati u ponudi nakon što original bude vraćen ponuditelju.

Preslika se uvezuje van prozirne košuljice (fascikla) u papirnatom obliku odnosno u elektroničkom obliku ako se ponuda dostavlja u elektroničkom obliku.

Alternativno, ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati novčani polog u traženom iznosu. U tom slučaju potrebno je polog uplatiti na žiro-račun Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije i u ponudi dostaviti dokaz o uplati (preslika uplatnice, ovjereni ili neovjereni ispis provedenog naloga za plaćanje i sl.). Podaci za uplatu su: model HR68, poziv na broj 7781-OIB uplatitelja, na broj računa HR4623860021110006914.

Ako istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će tražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude sukladno tom produženom roku. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjereni rok.

Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude vratit će se ponuditeljima neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a preslika jamstva pohraniti sukladno članku 104. Zakona o javnoj nabavi.

31.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza bjanko zadužnice odnosno zadužnice ovjerene od nadležnog tijela koja pokriva iznos od 50.000,00 kn. Ponuditelj je, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, dužan dostaviti navedeno jamstvo. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odabrani ponuditelj mora dostaviti u trenutku potpisa ugovora o javnoj nabavi.

31.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete – bjanko zadužnice odnosno zadužnice ovjerene od nadležnog tijela koja pokriva iznos od 50.000,00 kn.

Jamstvo se dostavlja pri primopredaji predmeta nabave.

32. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA:

Ponude moraju prispjeti naručitelju do zaključno **25. svibnja 2016. godine u 09⁰⁰ sati**.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda, ali se evidentira kod naručitelja kao zakašnjela ponuda, obilježava se kao zakašnjela te neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

Ponude će se otvarati istodobno s istekom roka za dostavu ponuda u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg dr. Tomislava Bardeka 10, Koprivnica. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Predstavnici ponuditelja dokazuju ovlast osobnom iskaznicom i punomoći da osoba smije prisustvovati javnom otvaranju ponuda, odnosno ako se radi o osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta preslikom ili izvornikom izvoda iz odgovarajućeg registra. Punomoć ili izvadak iz registra predaju se ovlaštenim predstavnicima naručitelja na početku otvaranja ponuda, te ostaju kao prilog zapisniku o otvaranju ponuda.

33. DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE VRATITI PONUDITELJIMA:

Ponuditeljima će se vratiti jedino jamstvo za ozbiljnost ponude ako ne bude naplaćeno, a bilo koji drugi dostavljeni dokumenti ne smiju se vaditi iz ponude.

34. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU:

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

35. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se obaviti na žiro-račun isporučitelja u roku 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa, a po isporuci vozila.

Naručitelj neće davati predujam niti instrumente osiguranja plaćanja.

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

36. NAZIV I ADRESA ŽALBENOГ TIJELA, TE PODATAK O ROKU ZA IZJAVAЛJIVANJE ŽALBE NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE:

Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u pisanim oblicima. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u roku 5 (pet) dana, i to od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi članka 146. stavka 1. Zakona nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Postupak pravne zaštite detaljno je propisan u 4. dijelu Zakona o javnoj nabavi.

37. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA:

Komunikacija: zahtjevi za pojašnjenjem, dodatnim informacijama, izmjenama, dopunama i sl. koje gospodarski subjekti upućuju naručitelju moraju biti u pisrenom obliku. Naručitelj će odgovor dati u pisrenom obliku, u skladu s člancima 31. i 54. Zakona o javnoj nabavi.

Tajnost dokumentacije gospodarskih subjekata: ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Podaci o jediničnim cijenama, iznosima pojedine stavke i cijeni ponude ne smiju se označiti tajnima.

Sklapanje ugovora o javnoj nabavi: odredbe ugovora moraju u potpunosti biti u skladu s ovom Dokumentacijom za nadmetanje, odabranom ponudom i ponudbenim troškovnikom.

Objašnjenja i izmjene Dokumentacije za nadmetanje: za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za Dokumentaciju za nadmetanje, a javni naručitelj će po pravodobno dostavljenim zahtjevima postupati sukladno članku 31. stavcima 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Na sve što nije propisano ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ 10/12). Dostavljanjem ponude ponuditelj prihvata sve uvjete koji su propisani ovom Dokumentacijom za nadmetanje.

KLASA: 406-03/16-01/02
URBROJ: 2137-89-16-05
Koprivnica, 03. svibnja 2016.

PRILOG 1: PONUDBENI LIST

PONUDA BR. _____

1. NARUČITELJ:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10, 48000 KOPRIVNICA

2. PONUDITELJ – ne popunjavati ako se radi o zajednici ponuditelja

Naziv i sjedište ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa: _____

Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa elektroničke pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

3. ZAJEDNICA PONUDITELJA DA / NE (zaokružiti) – u slučaju postojanja zajednice ponuditelja ispuniti DODATAK 1 PONUDBENOM LISTU - PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA, za svakog člana zajednice ponuditelja

4. PREDMET NABAVE: _____

5. PODACI O PODIZVODITELJIMA – u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor popuniti DODATAK 2 PONUDBENOM LISTU – PODACI O PODIZVODITELJIMA, za svakog podizvoditelja

6. CIJENA PONUDE

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):

brojkama: _____

IZNOS PDV-a¹:

brojkama: _____

UKUPNA CIJENA PONUDE:

brojkama: _____

7. ROK VALJANOSTI PONUDE (najmanje 60 dana od roka za dostavu ponude): _____

8. OSTALE NAPOMENE (ako je potrebno): _____

U _____, dana _____

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____

(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

¹ ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a , mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno a na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a

DODATAK 1 - PODACI O ZAJEDNICI PONUDITELJA (popuniti za svakog člana zajednice ponuditelja)

Naziv i sjedište ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa: _____

Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa elektroničke pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

Dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati:

➤ predmet _____

➤ količina _____

➤ vrijednost _____

➤ postotni dio _____

Naziv i sjedište ponuditelja: _____

Adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa: _____

Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa elektroničke pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

Dio ugovora o javnoj nabavi koji će izvršavati:

➤ predmet _____

➤ količina _____

➤ vrijednost _____

➤ postotni dio _____

OSTALI PODACI (ako je potrebno):

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA KOJI JE OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM:

ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA KOJI ĆE DOSTAVITI JAMSTVO ZA DOBRO IZVRŠENJE
UGOVORA:

Odgovornost članova iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U _____, dana _____

ČLANOVI ZAJEDNICE PONUDITELJA:

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

DODATAK 2 – PODACI O PODIZVODITELJIMA (popuniti za svakog podizvoditelja):

Predmet ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

Količina ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

Vrijednost ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daju u podugovor: _____

Podaci o podizvoditelju:

Naziv ili tvrtka: _____

Sjedište: _____

OIB (ili nac. identifikacijski broj prema zemlji sjedišta): _____

Broj računa: _____

U _____, dana _____

(Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

M.P. _____
(Potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PRILOG 2 – Primjer Izjave temeljem čl.67.st.1.toč.1. Zakona o javnoj nabavi

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA
TEMELJEM čl. 67. st. 1. toč. 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)**

Sukladno čl. 67. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja, _____

(ime i prezime ovlaštene osobe, OIB)

iz _____

(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta _____

(naziv, adresa, OIB gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da nismo, niti ja osobno niti navedeni gospodarski subjekt, pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela (odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta):

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 3

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA VOZILA

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Ev. broj - 1/16

1. Naručitelj: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, Trg Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica.

2. Predmet nabave: Nabava vozila za hitnu medicinsku službu na pogon 4x4 – 2 kom.

OPIS	DODATNI OPIS	DA/NE
MOTOR		
Tip: diesel s direktnim ubrizgavanjem		
Snaga: min. 110 KW		
Norma pročišćavanja: min. Euro 6		
Mjenjač: ručni s min. 6 stupnjeva prijenosa		
Pogon na sva 4 kotača	Tvornička ugradnja pogona – ukoliko se pogon na sva 4 kotača ugrađuje naknadno potrebno je priložiti potvrdu proizvođača nuđenih vozila da dozvoljava ugradnju navedenog ovjesa i zadržava tvorničko jamstvo na dodatno ugrađeni pogon na sva 4 kotača kao da je tvornički ugrađen	
Status vozila: Nova nikad registrirana vozila		
Jamstvo min. 2 godine uz neograničen broj prijeđenih kilometara		
Jamstvo protiv prohrđavanja: min. 5 godina		
KOČNICE		
Prednje: samoventilirajući diskovi		
Stražnje: diskovi		
BROJ SJEDALA U VOZAČKOJ KABINI: min. 1+1		
DIMENZIJE		
Vanjske dimenzije: Dužina: min 5200 mm Širina (bez retrovizora): min. 1900 mm Visina: max. 2580 mm		
Unutarnje dimenzije: Dužina: min. 2750 mm Širina: min. 1690 mm Visina: min 1850 mm		
OBVEZNA OPREMA VOZILA		
ABS sustav kočenja		

Zračni jastuk za vozača i suvozača		
Upravljač podesiv po visini i dubini		
Dvokrilna stražnja vrata, ostakljena		
Servo upravljač		
Elekt. podizači prednjih stakala		
Elekt.podešavanje bočnih retrovizora		
Desna bočna klizna vrata s ostakljenim prozorom koji se otvara		
Zatamnjena termoizolacijska stakla u dijelu bolesničkog prostora		
Daljinsko centralno zaključavanje		
Automatska rasvjeta kabine unutrašnjom tipkom		
Podešavanje svjetla po visini		
Spremnik za gorivo min. 80 l		
Boja vozila: žuta, RAL1016 (tvornički naručena)	Nije dozvoljeno nuđenje vozila oblijepljenih žutom folijom umjesto boje	
ESP sustav stabilnosti vozila		
Ostakljena stražnja vrata		
Automatski klima uređaj u vozačkoj kabini i bolesničkom prostoru- odvojena regulacija	Sustav za klimatizaciju mora ispunjavati normu HRN EN 1789:2011. - odnosno slijednice iste norme. Klima uređaj mora imati dva isparivača i dva kondenzatora. Klima uređaj u odjeljku za pacijenta ne smije dodatno zauzimati prostor u odjeljku za pacijenta.	
Svetla za maglu sprijeda		
Tvornički ugrađen nezavisni ovjes svih kotača ili zračni ovjes ovjes za najveću dopuštenu ukupnu masu do min 3200 kg	Ukoliko se vrši naknadna ugradnja bolesničkog ovjesa u smislu ugradnje nezavisnog ovjesa svih kotača ili zračnog ovjesa potrebno je priložiti potvrdu proizvođača vozila koji dozvoljava ugradnju navedenog ovjesa kako se neodgovarajućim ovjesom ne bi narušile tvorničke postavke vozila	
OPREMA I DORADA VOZILA		
Odgovarajuća svjetlosna i zvučna signalizacija za potrebe vozila hitne pomoći (sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)).	Svetlosni i zvučni sustav upozorenja mora biti u skladu s: ECE 65 EMC 89/336/EEC Smjernice Vijeća Europe EEC 95/54 ECE R 10 (EMC)	
-svjetlosne LED blokove koji se ugrađuju u sam krov automobila sprijeda i straga - dvije bljeskalice u prednjoj maski automobila - dvije bljeskalice na bočnoj strani		

naprijed - elektronsku sirenu minimalne snage 100 W, smještenu na prednjem dijelu, iza maske automobila uz mogućnost odabira najmanje 3 različita tona, sa mogućnošću odabira mix tona tj da se samostalno izmjenjuju tonovi . zvučni signal za vožnju unatrag. -sva svjetla nadogradnje i bljeskalice izvedene u LED varijanti		
Regulacija svjetlosno zvučne signalizacije iz vozačke kabine preko auto-diagnostičkog sistema CAN BUS		
Priprema (antena, blokada, kabel) za ugradnju UKV uređaja TETRA		
Dodatni izvor svjetlosti: - mora imati dva LED stacionarna izvora svjetlosti (reflektora) na obje bočne strane automobila (vozačeva i suvozačeva strana) i jedan LED reflektor na stražnjoj strani automobila - paljenje na prekidaču pored vrata - mora imati mogućnost regulacije svjetlosti iz odjeljka za vozača i odjeljka za pacijenta.		
Min 3 utičnica 12 V u bolesničkom djelu		
Min 3 utičnice 220V u bolesničkom djelu		
Vanjska 220V bočna utičnica (lijevo) za napajanje električnih uređaja u vozilima, sa kontrolnom lampom ispravnosti punjenja	Vanjski sustav napajanja električnom energijom osigurava energiju iz električne mreže za punjenje akumulatora i rad električnih uređaja koji se nalaze u medicinskom automobilu, grijanje odjeljka za pacijenta te pred grijanje motora, ako je ugrađeno. Vanjski sustav napajanja električnom energijom mora zadovoljavati normu HRN EN 1789:2011. 43.4.1 odnosno njenu slijednicu. Sustav napajanja mora 30 mA, ili zaseban transformator. Ako ga štiti samo uzemljenje, kraj utičnice mora stajati naljepnica s natpisom: „OPREZ! SPAJATI SAMO U ODGOVARAJUĆU UTIČNICU“. Vanjski sustav napajanja mora imati: - vanjsku utičnicu za struju (220 V) koja je u vezi s unutarnjim	

	utičnicama od 220 V o 220 V FID sklopu	
<ul style="list-style-type: none"> - Električni elektronski sustavi, dijelovi i podsustavi cestovnog medicinskog automobila te sva trajno ugrađena oprema trebaju biti označeni oznakom „e“ u skladu s izmijenjenom Smjernicom Vijeća 72/245 EEC. - Akumulatori moraju biti postavljeni tako da rukovanje njima ne zahtjeva pomicanje iz sigurnih ležišta. - Električni sustav mora biti u mogućnosti osigurati zalihu struje za ponovno pokretanje motora. - Osnovni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah. - Dodatni akumulator mora imati kapacitet najmanje 80 Ah. - Dodatni akumulatori moraju imati visoku cikličku stabilnost (npr. gel akumulator) te biti zatvorenog tipa. Instalacija mora biti izvedena tako da je moguće pokretanje motora i preko dodatnog akumulatora. - Punjači za osnovni i dodatni akumulator i sve električne potrošače u bolesničkom dijelu automobila moraju biti po kvaliteti kao 75A/12V LEAB. - Alternator mora imati snagu od najmanje 1200 W. 		
Natpis ustanove na vozačevim i suvozačevim vratima	<p>Natpis koji identificira županijski zavod za hitnu medicinu mora biti napisan plavim reflektirajućim slovima fonta „Arial“ na donjoj polovici vrata odjeljka za vozača.</p> <p>-Font za natpis ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE je „Arial Black, s veličinom slova minimalno 100 mm.</p> <p>-Naziv županije zavoda može biti i u fontu „Arial“ s veličinom slova sukladno raspoloživoj površini.</p> <p>Boja znaka</p> <p>- Plava reflektirajuća poput RAL 5026 Pearl night blue</p>	
Natpis HITNA	Znak je zrcalna slika natpisa HITNA Znak se postavlja na poklopac motora vozila.	

	<p>Boja znaka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crvena reflektirajuća slova fonta „Arial Black“ prema RAL 3024 - Svako slovo obrubljeno sivom reflektirajućom bojom prema RAL 7042 <p>Veličina znaka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visina slova minimalno 150 mm - Širina sivog reflektirajućeg obruba slova za veličinu slova od 150 mm je 3 mm, a za ostale veličine širinu odrediti proporcionalno odabranoj veličini. 	
Trake za bolju vidljivost vozila se postavljaju na karoseriju vozila i reflektirajuće crvene boje su (RAL 3024).	<p>Trake se postavljaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na donjoj polovini visine karoserije vozila na obje bočne strane cijelom dužinom vozila položene horizontalno slijedeći donji rub vozačeva i suvozačeva stakla te nastavljajući se u istoj visini na stražnjoj strani vozila koliko to dopušta konfiguracija stražnjih vrata vozila - minimalne širine 200 mm. - na gornjem dijelu karoserije vozila na obje bočne strane i straga u istoj visini, paralelno s krovom vozila – minimalne širine 100 mm. 	
Znak za telefonski broj Hitne medicinske službe	<p>sastoji se od simbola telefonske slušalice ispod koje je znak HMS (hitna medicinska služba) i broja 194. Znak mora biti u crvenoj reflektirajućoj boji (RAL 3024). Brojevi trebaju biti fonta „Arial Black“, a HMS slova u fontu „Arial“. Znak se postavlja: obostrano na stražnji dio bočnih strana karoserije vozila</p> <p>Mjere znaka</p> <p>Brojevi - 200 mm font Arial HMS slova - black 40 mm font Arial Slušalica dužine - 160 mm Širina slušalice na krajevima - 45 mm Širina najužeg dijela slušalice - 28 mm</p>	
Zvijezda života	<p>Znak se postavlja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na prednji dio lijeve (vozačeve) bočne strane karoserije vozila – minimalna veličina A - na prednji dio desne bočne strane 	

	<p>karoserije vozila (ostakljeni dio) – minimalna veličina A ako ostakljeni dio to omogućava. Samo ukoliko nije moguće postaviti znak minimalne veličine A može se postaviti i znak minimalne veličine B</p> <ul style="list-style-type: none"> - na stražnje lijevo staklo zadnjih vrata (gledano u smjeru prema stražnjem dijelu vozila) - minimalna veličina A - na sredinu prednjeg dijela vozila iznad stakla prostora za vozača – veličina zvijezde u proporcionalnim mjerama originalne zvijezde sukladno dostupnom prostoru prednjeg dijela vozila. <p>A</p> <p>Dužina krakova-400 mm</p> <p>Širina krakova-107 mm</p> <p>Širina sivog ruba-4 mm</p> <p>Širina plavog završnog ruba-4 mm</p> <p>Dimenziye crvenih kocki-90 x 90 mm</p> <p>Širina bijelog ruba kocki-4 mm</p> <p>B</p> <p>Dužina krakova-300 mm</p> <p>Širina krakova-80 mm</p> <p>Širina sivog ruba-3 mm</p> <p>Širina plavog završnog ruba-3 mm</p> <p>Dimenziye crvenih kocki-68 x 68 mm</p> <p>Širina bijelog ruba kocki-3mm</p> <p>Boje na znaku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue - Svjetlo plava za konture zmije i igle - Siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 - Bijela boja za iglu i zmiju i obrub kocki prema RAL 9016 2 -- Crvena reflektirajuća za kocke prema RAL 3024 	
Pregradna stijena između odjeljka za pacijente i odjeljka za vozača	<p>Vozačev odjeljak mora biti odvojen od odjeljka za pacijente cjelovitom certificiranom pregradnom stijenom na kojoj se nalazi pomični prozor izrađen od materijala koji odgovara</p>	

	izmijenjenoj Smjernici Vijeća Europe 92/22/EEC. Pregradna stijena mora zadovoljavati zahtjeve HRN EN 1789:2011 – odnosno slijednice navedene norme. Pregradna stijena mora biti otporna na udarce, ispitana i certificirana za montažu sjedala i učvršćenje sigurnosnog pojasa. Prozor mora omogućavati direktni vizualni kontakt s vozačem. Prozor na pregradnoj stijeni se ne smije otvarati samostalno	
Područje za unošenje/iznošenje pacijenta Područje za unošenje/iznošenje pacijenta nalazi se na stražnjoj strani automobila te mora osigurati sigurno unošenje i iznošenje pacijenata u ili iz medicinskog automobila	Područje za unošenje/iznošenje pacijenta mora biti tako tehnički izvedeno da zadovoljava zahtjeve iz HRN EN 1789:2011, odnosno slijednica navedene norme - Kut unošenja glavnih nosila može biti do najviše 16 ° te općenito kut unošenja mora biti što je moguće manji. - Kada se pacijenta na nosilima unosi ili iznosi ručno, centar ručki nosila ne smije biti viši od 825 mm mjereno od tla.	
Područje za ulazak u odjeljak za pacijente	Područje za ulazak u odjeljak za pacijente nalazi se na desnoj bočnoj strani automobila i mora biti takvo da omogućava siguran i jednostavan ulazak i izlazak u odjeljak za pacijenta. Ukoliko je visina poda automobila od tla udaljena toliko da je ulazak /izlazak u odjeljak za pacijenta otežan, na desnoj bočnoj strani na mjestu kliznih vrata na karoseriji automobila mora biti ugrađena automatska klizna stepenica, postavljena tako da pri najvećem opterećenju automobila ne ometa vožnju. Nosivost stepenice mora biti najmanje 200 kg. Stepenica mora imati sustav za učvršćivanje dok je uvučena za vrijeme vožnje. Dimenzije stepenice moraju osiguravati stajanje punim stopalom odrasle muške osobe normalne građe.	
Unutrašnje uređenje odjeljka za pacijente	Sve unutrašnje obloge (strop, bočne obloge, vrata i pod) moraju biti termički izolirane, od negorivog materijala, lako perive te otporne na	

	mehanička oštećenja i dezinficijense. Sve obloge moraju biti zaobljenih rubova i kutova. Obloge na stropu, bočnim stranama, pregradnoj stijeni i vratima moraju biti RAL 9010 boje.	
Opis opreme koja se ugrađuje u strop	<ul style="list-style-type: none"> - Na stropu se mora nalaziti minimalno dva sklopiva stropna nosača za vrećice infuzijskih otopina. Prostor za učvršćivanje infuzijskih otopina mora imati mogućnost učvršćivanja najmanje dvije infuzijske vrećice. - Na sredini stropa duž uzdužne linije mora biti učvršćen rukohvat u dužini od najmanje 700 mm. - Na stropu se mora nalaziti stropni ventilator i difuzori za ravnomjerno strujanje zraka. 	
Opis opreme koja se ugrađuje u bočne strane/pregradnu stijenu	<p>na lijevoj bočnoj strani (gleđajući u smjeru vožnje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - mora biti smješten ormar zatvorenog tipa (s policama) od tvrde plastike - mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje aspiratora - mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje ventilatora - mora biti osiguran prostor za smještaj i učvršćivanje defibrilatora - moraju biti ugrađena dva priključka za centralni sustav za primjenu kisika mora biti ugrađen regulator protoka kisika s ovlaživanjem - moraju biti ugrađene 3 utičnice za 12 V i tri utičnice za 220 V i to neposredno uz prostor za smještaj medicinskih električnih uređaja. Svaka utičnica zasebno mora imati prikladan svjetlosni signal koji upozorava na ispad električne energije ili neki drugi kvar. - na pregradnoj stijeni uz desna bočna vrata mora biti rukohvat za ulazak u odjeljak za pacijenta. 	
Pod	mora biti presvučen Poliuretanskim antibakterijskom, vodootpornom, lako perivom, nezapaljivom i neklizajućom podnom oblogom otpornom na dezinficijense, ulja,	

	<p>naftne derivate, sredstva za pranje i mehanička oštećenja. Podna obloga mora ispunjavati zahtjeve iz EN 14041:2004 odnosno slijednicu navedene norme. . Pod mora biti svijetloplave boje. Svi spojevi moraju zabrtvljeni tako da se spriječi nakupljanje tekućina. Test na sklizanje podne oblage mora biti minimalno R11 (prema HSE ili DIN 51130).</p>	
Glavna nosila samoutovarnog tipa	<p>Glavna nosila u medicinskom automobilu moraju imati nosila i podvozje. Glavna nosila mogu biti izgrađena tako da nosila i podvozje čine jedinstvenu cjelinu tzv. monoblok ili su nosila odvojiva od podvozja. Glavna nosila i odgovarajuće podvozje moraju ispunjavati uvjete, odnosno slijednicu HRN EN 1865 -1: 2010. Ne smije doći do deformacija ležeće površine glavnih nosila prilikom testiranja sukladno HRN EN 1865 - 1: 2010 5.1.3. odnosno slijednici navedene norme. Okvir mora biti testiran sukladno HRN EN 1865 -1: 2010 5.1.1. odnosno slijednici navedene norme.</p> <p>Nosila moraju zadovoljiti testiranje na torziju sukladno HRN EN 1865 - 1: 2010 5.1.4. odnosno slijednici navedene norme. Kotači na podvozju glavnih nosila moraju zadovoljiti testiranje sukladno HRN EN 1865 - 1: 2010 5.1.5.</p> <p>Glavna nosila u svom osnovnom položaju moraju omogućiti normalno sjedenje osoblja na sjedalu i rad s pacijentom na nosilima. Otpornost na požar i oslobođanje otrovnih plinova mora biti testirana sukladno EN 579-1.</p> <p>Udaljenost od gornje plohe postolja za glavna nosila do stropa mora biti najmanje 1100 mm, mjereno na sredini uzdužne osi glavnih nosila.</p> <p>Glavna nosila moraju imati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rasklopno podvozje sa četiri kotača i ležeću površinu nosila izrađenu od metalnog materijala otpornog na dezinficijense i sredstva za čišćenje 	

- nosila dužine 1950 (+20/-50) mm i širine 550 (+/-20) mm
- podvozje čiji okvir ne prelazi dimenzije dužinu i širinu nosila kada je učvršćeno u medicinskom automobilu
- ležeću površinu nosila otpornu na klizanje i dovoljno čvrstu za provođenje postupaka kardiopulmonalne reanimacije
- madrac učvršćen za ležeću površinu nosila s najmanje 6 ručki izrađen od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina koji se lako čisti te je otporan na sredstva za čišćenje i dezinficijense. Svojstva madraca moraju se podudarati sa svim konfiguracijama pripadajućih nosila.
- rasklopno podvozje koje mora imati najmanje dva položaja (potpuno rasklopljeno i položaj u automobilu)
- rasklopno podvozje koje se rasklopi pri izvlačenju nosila iz automobila tako da ih može unijeti/ iznijeti jedna osoba kada je pacijent na njima
- rasklopno podvozje koje se učvrsti u sklopljenom položaju
- uzglavlje dužine od najmanje 600 mm (oslonac za glavu, vrat i leđa)
- uzglavlje koje se mora moći bez stupanjski podići pod kutom od 0° do najmanje 75° , s mogućnošću učvršćivanja u najmanje 5 položaja. U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila, odabrani kut mora ostati nepromijenjen.
- podnožje nosila dužine od najmanje 900 mm (oslonac za noge)
- podnožje nosila koje se mora moći podići pod kutom od najmanje 15° . U normalnim okolnostima unošenja/iznošenja nosila odabrani kut mora ostati nepromijenjen
- sigurnosni sustav koji onemogućava da se nosila izvuku sa navoza ako se ne rasklope prednje noge
- mogućnost blokade najmanje 2 (dva) kotača

	<ul style="list-style-type: none"> - kotače promjera najmanje 150 mm - oba kotača na podnožju glavnih nosila se moraju moći okretati za 360° - sustav sigurnosnog remenja i sklopive sigurnosne ograde na obje strane glavnih nosila koji ispunjavaju uvjete HRN EN 1789:2011 – 4.5.9., odnosno slijednicu iste norme. Ne smije biti deformacija sigurnosnog sustava prilikom testiranja sukladno HRN EN 1865 - 1: 2010 5.1.2, odnosno sl. jednici navedene norme. - sustav sigurnosnog remenja s najmanje dva para brzo otkapčajuća remena s mogućnošću učvršćivanja naprave za vezanje djece - sklopive sigurnosneograde nosila moraju biti dužine najmanje 500 mm i visine od najmanje 150 do 200 mm mjereno od vrha okvira nosila do vrha sigurnosneograde - mogućnost učvršćenja nosača za infuziju - imati nosivost najmanje 150 kg - mehanizam za učvršćivanje nosila za podvozje (odnosi se na nosila odvojiva od podvozja) - mehanizam za odvajanje nosila od podvozja (odnosi se na nosila odvojiva od podvozja) - težinu do najviše 45 kg kada su nosila i podvozje jedinstvena cjelina (monoblok) - težinu do najviše 51 kg kada su nosila odvojiva od podvozja. <p>Postolje za glavna nosila mora biti izrađeno od nehrđajućeg čelika s ladicom u koju se može smjestiti dugu dasku/rasklopna nosila (lopatasta nosila). Opcionalno postolje za glavna nosila može biti pomično. Pomično postolje mora ispunjavati zahtjeve iz norme HRN EN 1865 - 5: 2010, odnosno slijednicu navedene norme.</p>	
Rasklopni ("kardiološki") stolac, sa dva kotača, ručkama na izvlačenje u visini koljena pacijenta i sigurnosnim pojasevima fiksiran u vozilu	<p>U medicinskom automobilu mora se nalaziti rasklopna stolica za nošenje koja ispunjava zahtjeve iz norme HRN EN 1865 -1: 2010 4.9, odnosno slijednicu navedene</p>	

	<p>norme. Ne smije doći do deformacija okvira stolice, sjedećeg dijela i naslona prilikom testiranja sukladno točki HRN EN 1865 -1 : 2010.</p>	
Sjedala za pacijente i osoblje	<p>U odjeljku za pacijente moraju biti minimalno dva sjedala. Sjedala za pacijente i osoblje moraju ispunjavati uvjete HRN EN 1789:2011 – 4.5.3., odnosno slijednicu iste norme. Ukoliko je to moguće sjedala mogu biti podešiva po visini. Sjedala moraju biti presvučena u materijal otporan na dezinficijense i jednostavan za čišćenje. Materijal sjedala i naslona za sjedala mora biti testiran u skladu sa standardima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NF M1 - BS 5852 IS0+1+5 - EN 1021-1+2 - DIN 53483 - DIN 4102 (B2) <p>Nasloni za glavu svih sjedala moraju zadovoljavati Smjernicu Vijeća 78/932/EEC. Sigurnosni pojasevi moraju zadovoljavati zahtjeve izmijenjene Smjernice Vijeća 77/541 EEC. Sigurnosni pojasevi moraju biti učvršćeni prema zahtjevima izmijenjene Smjernice Vijeća 76/115 EEC.</p> <p>Sjedala trebaju imati pojaseve učvršćene na tri točke tipa Ar4m.</p> <p>Sjedala u odjeljku za pacijente su: preklopno sjedalo na pregradnoj stijeni koje mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti u osi sa glavnim nosilima, okrenuto suprotno od smjera vožnje - imati naslon za glavu koji se može namještati po visini - imati automatski sigurnosni pojaz u tri točke - imati nosivost najmanje 150 kg. <p>preklopno sjedalo smješteno s desne strane koja mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> -biti smještena bočno od nosila okrenuto u smjeru vožnje - imati automatski sigurnosni pojaz u tri točke - imati nosivost najmanje 150 kg. 	
Sustav za primjenu i spremanje kisika	Sustav za primjenu kisika mora biti	

ugrađen tijekom prerade osnovnog automobila u medicinski automobil. Sustav čine neprijenosne boce za kisik, 2x10l, plinske instalacije i priključci te manometri s reduksijskim ventilima i mjeračima protoka kisika. Sustav za primjenu i spremanje kisika mora osigurati dostupnost kisika za primjenu kod pacijenta preko pomagala za primjenu kisika (nosnih katetera, maski za kisik i sl.) i ventilatora. Svi priključci sustava za primjenu kisika moraju biti sukladni cijevima za kisik ventilatora i ostaloj opremi koja se koristi za primjenu kisika iz prijenosnih boca za kisik. Instalacije za kisik koje moraju ispunjavati uvjete :

- HRN EN 1789:2011. 6.3.8
- EN 737 - 1
- EN 737 - 2
- EN 737 - 3
- prEN 737 - 6
- EN 738 - 1
- EN 738 - 3
- EN 739
- EN ISO 11197
- EN ISO 10524
- EN ISO 10524 - 3

Sustav za primjenu i spremanje kisika mora imati:

- ugrađene plinovode za dopremu i primjenu kisika s dva priključka za cijev za dovod kisika na lijevoj bočnoj strani odjeljka
- dvije boce za kisik zapremine od 10 l (minimalna količina kisika 2000 l)
- nosač za boce za kisik - da je rukovanje bocom jednostavno te da su mjerni instrumenti na boci vidljivi
- dva manometra s reduksijskim ventilima i mjeračima protoka kisika te nastavkom za primjenu kisika preko crijeva za nosni kateter i maske za primjenu kisika
- mjerač protoka kisika sa sustavom ovlaživanja
- sve mjerače protoka kisika s maksimalnim kapacitetom od

	najmanje 15 l/min. i s ventilom za regulaciju protoka - alat za priključivanje boca na sustav za primjenu kisika. EN 737 - 4	
Ormarići za smještaj opreme	<p>moraju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti izrađeni od materijala otpornog na upijanje krvi i tjelesnih tekućina te upotrebu dezinfekcijskih sredstava uz mogućnost jednostavnog čišćenja i održavanja - imati plastične i/ili prozirne poklopce s otvaranjem , pomicno otvaranje s mogućnošću učvršćivanja u otvorenom/zatvorenom položaju. - ormarići ispod krova na lijevoj i desnoj strani - naprijed lijevo pored preklopног sjedala kabinet sa 5 ladica i prostorom za smještaj torbe - Iznad vozača i suvozača prostor za smještaj opreme, zatvoren sa podiznim vratima - Pored baze nosila otvoreni prostor za smještaj opreme 	
Spremnik za odlaganje inertnog medicinskog otpada (komunalni)	<ul style="list-style-type: none"> - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta - imati zaštitni poklopac s mogućnošću otvaranja/zatvaranja , biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata - imati natpis: OTPAD 	
Spremnik za odlaganje infektivnog otpada	<p>mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i 	

	<p>održavanje</p> <ul style="list-style-type: none"> - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno za vrijeme transporta pacijenta bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta - biti tako učvršćen da se može osloboditi i isprazniti bez upotrebe alata o imati natpis: INFECTIVNI OTPAD/NIJE ZA OŠTRE PREDMETE 	
Spremnik za odlaganje oštih predmeta	<p>Mora biti crvene boje.</p> <ul style="list-style-type: none"> -biti neprobojan za sadržaj (nepropusni i otporan na ubode na dnu i stranicama) pri normalnim uvjetima postupanja i napravljen tako da je onemogućeno ispadanje sadržaja ili ozljđivanje i prijenos infekcija na osobe koje upotrebljavaju spremnik ili postupaju s otpadom - biti izrađen od materijala otpornog na mehanička oštećenja, dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje te jednostavnog za čišćenje i održavanje - biti postavljen i učvršćen na mjestu koje je dostupno bez da se mora naginjati preko tijela pacijenta, po mogućnosti u blizini mjesta gdje se ostri predmeti upotrebljavaju - imati natpis: ZA OŠTRE PREDMETE 	
Toplovodni grijач bolesničkog prostora sa ispuhom toplog zraka bolesničkog prostora	Originalni podvozja, izmenjivač grijanja smješten u prostoru za pacijenta iza ABS obloge	
krovni dvosmjerni ventilator s automatskim preklopnikom koji omogućava strujanje zraka u mirovanju i izmjenu zraka min. 700 m ³ /h sa stropnim zračenjem		
Osvjetljenje odjeljka za pacijente	<p>mora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2011 – odnosno sljednice iste norme o imati najmanje tri dodatna izvora svjetla koja omogućavaju osvjetljavanje pacijenta duž cijelih nosila - se automatski upaliti i ugasiti prilikom otvaranja ili zatvaranja svih vrata na odjeljku za pacijente. 	
Sustavi za učvršćivanje/nosači za Defibrilator	- Nosači medicinske opreme moraju	

<p>Ventilator Prijenosni električni aspirator U dogovoru s naručiteljem oko vrste nosača ovisno o proizvođaču gore navedenih uređaja</p>	<p>se moći horizontalno pomicati i mijenjati poziciju na jednostavan način bez bušenja bočnih obloga .</p> <p>- Svi uređaji i oprema moraju biti učvršćeni u medicinskom automobilu na način da su dostupni za provođenje postupaka procjene stanja, zbrinjavanja, nadzora nad pacijentom kao i odlaganja medicinskog i ne medicinskog otpada. Istovremeno uređaji i oprema moraju biti učvršćeni i pohranjeni tako da ne izazovu ozljeđivanje pacijenta i djelatnika u normalnim uvjetima rada i vožnje te da umanje mogućnost ozljeđivanja u nepovoljnim uvjetima vožnje ili nesreće.</p> <p>Sustavi za pričvršćivanje medicinskih uređaja i opreme moraju ispunjavati zahtjeve HRN EN 1789:2011. odnosno slijednice iste norme. Sistemi za učvršćivanje medicinskih uređaja moraju ispunjavati zahtjeve iz EN 12218. Svi ormarići, pregrade, police, stalci i nosači moraju imati oznake na kojima piše maksimalno dopušteno opterećenje. Sva oprema, uređaji i ljudi moraju biti učvršćeni, ugrađeni ili spremljeni tako da pri ubrzanju/usporenju od 10g u svim smjerovima ne postanu projektili. Dopušteno pomicanje nosila i opreme te pacijenta, kada se testira pri navedenom ubrzanju/usporenju ne smije biti veće od 150 mm.</p> <p>Napomena: sva oprema i uređaji u odjeljku za pacijenta moraju biti postavljeni i učvršćeni tako da omogućavaju nesmetanu upotrebu i nadzor pacijenta tijekom vožnje te nesmetano izvlačenje i uvlačenje glavnih nosila s pacijentom i bez pacijenta u položaju koji zahtjeva pacijentovo zdravstveno stanje.</p>	
<p>Oprema u odjeljku za vozača</p>	<p>Komunikacijski sustav U odjeljku za vozača mora se nalaziti radio komunikacijska oprema sukladno standardu propisanom u važećim Smjernicama za korištenje</p>	

TETRA radio uređaja u sustavu hitne medicinske službe. Za potrebe osiguranja propisane komunikacijske opreme u odjeljku za vozača moraju se nalaziti:

- TETRA mobilni uređaj koji je povezan s antenom na krovu automobila i napajanjem iz akumulatora automobila
- priključci za napajanje s akumulatorom i antenom postavljeni na ploči za instrumente automobila na način da su lako dostupni u slučaju kvara automobila ili uređaja te da su otporni na uobičajene postupke čišćenja automobila.

**- ugrađen DIN nosač za radio stanicu
Sustav za upravljanje zvučnom i svjetlosnom signalizacijom**

Upravljačka ploča sustava za zvučnu i svjetlosnu signalizaciju mora se nalaziti na mjestu koje je dostupno s vozačeva i suvozačeva sjedala.

Upravljačka ploča sustava mora biti tako tehnički izvedena da je zaštićena tijekom redovnog održavanja/čišćenja automobila te da se lako zamjenjuje u slučaju kvara automobila ili uređaja.

Uređaj za gašenje požara

Uređaj za gašenje požara mora biti smješten i učvršćen na onom mjestu u odjeljku za vozača koje je lako dostupno u slučaju potrebe, ali i zaštićeno od slučajne aktivacije uređaja u normalnim uvjetima rada. Zapremina uređaja mora biti sukladna važećim zakonskim propisima.

Prenosiva lampica

U odjeljku za vozača mora se nalaziti prenosiva svjetiljka za potrebe rada hitnog medicinskog tima u uvjetima smanjene vidljivosti.

Prenosiva lampica mora:
o imati snagu izvora svjetla iznad 50 W
o imati bateriju koja se može puniti
o imati osiguran priključak na 12 V utičnicu za punjenje baterije o biti

	postavljena ispred suvozačevog sjedala.	
--	---	--

3. Ponuditelj/Zajednica ponuditelja:

.....
nudi predmet nabave temeljem ovih Tehničkih specifikacija.

U , danag.

Ponuditelj:

M. P.

.....
(potpis ovlaštene osobe)

Prilog 4.

IZJAVA O 2-GODIŠNJEM JAMSTVU ZA KOMPLETNU PRERADU I UGRAĐENU MEDICINSKU OPREMU U VOZILA

Ev. broj -1/16

Izjavljujem da je za kompletну preradu i ugrađenu medicinsku opremu u vozila koje ponuditelj nudi na predmetnom javnom natječaju osigurano bezuvjetno jamstvo u trajanju od 2 godine uz neograničen broj prijeđenih kilometara, odnosno da će ponuditelj u tom periodu izvršiti besplatno otklanjanje kvarova.

Gore navedeno potvrđujemo svojim potpisom i pečatom

U _____, _____ godine

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)

Prilog 5.

**IZJAVA O ZADRŽAVANJU 2-GODIŠNJEV JAMSTVA NA VOZILA NAKON IZVRŠENE PRERADE U VOZILA HITNE
MEDICINSKE POMOĆI
Ev. broj -1/16**

kojom Generalni zastupnik za RH ili proizvođač vozila koje se nudi:

(naziv generalnog zastupnika ili proizvođača vozila, adresa, OIB)

izjavljuje da vozila koje ponuditelj nudi na predmetnom javnom nadmetanju nakon prerade vozila i ugradnje posebne medicinske opreme od strane ponuditelja zadržava ponuđeno jamstvo u trajanju od 2 godine uz neograničen broj prijeđenih kilometara ovisno o tome što prije nastupi.

Gore navedeno potvrđujemo svojim potpisom i pečatom.

U _____, _____ godine

(čitko ime i prezime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

(M. P.)

Prilog 6

TROŠKOVNIK

PREDMET NABAVE: VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

R.br.	Naziv ili opis	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupni iznos (u kn)
1.	Vozilo hitne medicinske pomoći, sukladno tehničkoj specifikaciji u prilogu Dokumentacije za nadmetanje	kom	2		
	UKUPNO (bez PDV-a)				
	PDV ____ (upisati postotak)				
	SVEUKUPNO (s PDV-om)				

U _____, _____ 2016.

M.P.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:
